

Gamme RS-COMPACT

**Le « petit dernier » des compresseurs RENNER
idéal pour un fonctionnement continu –
3,0 et 4,0 kW**

Données techniques:

Modèle	Débit en m ³ /min:			Valeur		Réservoir l	Dimensions L x P x H	Poids kg
	7,5 bar	10 bar	13 bar	kW	HP			
RS-COMPACT 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	4,0	–	445 x 1000 x 445 mm	120
RS-COMPACT 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	5,5	–	445 x 1000 x 445 mm	125
RSD-COMPACT 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	4,0	90	445 x 1000 x 895 mm	145
RSD-COMPACT 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	4,0	250	680 x 1450 x 1005 mm	220
RSD-COMPACT 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	5,5	90	445 x 1000 x 895 mm	150
RSD-COMPACT 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	5,5	250	680 x 1450 x 1005 mm	225
RSDK-COMPACT 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	4,0	250	680 x 1450 x 1005 mm	240
RSDK-COMPACT 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	5,5	250	680 x 1450 x 1005 mm	245