

## Gamme RS-ET

**Compresseurs à vis RENNER équipés du système ECOTEC –  
de 3,0 à 55,0 kW – 7,5 à 15 bar  
pour air comprimé sans huile et pour condensat pur**

### Données techniques:

Modèle	Débit en m <sup>3</sup> /min:				Valeur		Dimensions width x depth x height	Poids kg
	7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar	kW	HP		
RS-ET 3,0	0,41	0,32	0,24	0,21	3,0	4,0	560 x 1020 x 830 mm	200
RS-ET 4,0	0,56	0,46	0,35	0,30	4,0	5,5	560 x 1020 x 830 mm	200
RS-ET 5,5	0,77	0,65	0,53	0,45	5,5	7,5	560 x 1020 x 830 mm	210
RS-ET 7,5	1,10	0,95	0,74	0,63	7,5	10,0	560 x 1020 x 830 mm	220
RS-ET 9,0	–	1,09	0,86	0,76	9,0	12,0	560 x 1020 x 830 mm	230
RS-ET 11,0	1,76	1,50	1,16	0,93	11,0	15,0	660 x 1330 x 995 mm	325
RS-ET 15,0	2,24	1,96	1,51	1,24	15,0	20,0	660 x 1330 x 995 mm	345
RS-ET 18,5	2,91	2,62	2,20	1,89	18,5	25,0	790 x 1610 x 1220 mm	550
RS-ET 22,0	3,46	3,10	2,66	2,31	22,0	30,0	790 x 1610 x 1220 mm	580
RS-ET1 30,0	4,38	4,01	3,52	3,02	30,0	40,0	790 x 1610 x 1220 mm	620
RS-ET2 30,0	5,05	4,28	3,76	3,40	30,0	40,0	940 x 1975 x 1490 mm	775
RS-ET 37,0	6,15	5,24	4,56	4,15	37,0	50,0	940 x 1975 x 1490 mm	825
RS-ET 45,0	7,25	6,51	5,55	5,03	45,0	60,0	940 x 1975 x 1490 mm	925
RS-ET 55,0	9,30	7,96	6,70	5,87	55,0	75,0	1100 x 2000 x 1580 mm	1075